



FOTON

AUMARK

BJ5049 - BJ5089

MOTOR CUMMINS DE 141 HP



GARANTÍA
3 AÑOS ó
100,000 KM

Powered by



Fotos referenciales. No incluye furgón ni corta-vientos. Características sujetas a cambios sin previo aviso.



DERCOmaq

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR Y MECÁNICA		BJ5049	BJ5089				
Marca	CUMMINS						
Modelo	F3.8s3141						
Tipo	Turbo Intercooler de 04 cilindros en línea						
Sistema de alimentación	Inyección mecánica						
Tipo de combustible	Diésel						
Cilindrada (cc)	3,760						
Potencia máxima	141 HP (105 kW) / 2,600 rpm						
Torque máximo	450 NM / 1,200 - 2,200 rpm						
Norma ambiental	Euro III						
Tanque de combustible	32 gal						
EMBRAGUE							
Tipo	Monodisco seco tipo diafragma de $\phi 325$ mm x $\phi 200$ mm	Monodisco seco tipo diafragma de $\phi 325$ mm x $\phi 210$ mm					
Operación	Hidroneumática						
TRANSMISIÓN							
Modelo	651B						
Tipo	Mecánica de 06 velocidades + reversa						
RELACIÓN DE MARCHAS							
M	1ra	2da	3ra	4ta	5ta	6ta	R
R	5.513	3.417	2.115	1.381	1.000	0.795	5.128
EJES / SUSPENSIÓN							
Capacidad eje delantero (kg)	2,100		2,600				
Suspensión delantera	Muelles semielípticos (4) + Amortiguadores de doble acción telescópica		Muelles semielípticos (9) + Amortiguadores de doble acción telescópica				
Capacidad eje posterior (kg)	5,440		7,050				
Suspensión posterior	Muelles semielípticos (6+7) + Amortiguadores de doble acción telescópica		Muelles semielípticos (11+7) + Amortiguadores de doble acción telescópica				
Relación de corona	4.11		4.88				
DIRECCIÓN							
Tipo	Hidráulica, de esferas recirculantes						

SISTEMA DE FRENOS		BJ5049	BJ5089
Tipo	Delantero y posterior de tambor		
Freno de servicio	De doble circuito neumático		
Freno de estacionamiento	MAXIBRAKE		
Freno de motor	Del tipo mariposa al escape		
NEUMÁTICOS			
Medida	7.00R16	8.25R16	
Aros	16"		
N° de neumáticos	6 + 1		
SISTEMA ELÉCTRICO			
Voltaje (V)	24		
Baterías	02 - 12V / 100A-h		
PESOS			
Capacidad de ejes (kg)	7,540	9,650	
Peso neto (kg)	2,150	3,100	
Capacidad de carga (kg)	5,390	6,550	
DIMENSIONES GENERALES			
Largo (mm)	5,875	6,725	
Ancho (mm)	2,020	2,100	
Alto (mm)	2,250	2,280	
Distancia entre ejes (mm)	3,360	3,800	
Personas en cabina	3		
DIMENSIONES DE LA CARROCERÍA (OPCIONAL)			
Largo (mm)	4,165	5,150	
Ancho (mm)	2,050	2,050	
Alto (mm)	1,900	2,000	
CABINA			
03 cintureros de seguridad de 03 puntos, timón regulable, aire forzado, calefacción, radio AM/FM con entrada AUX.			

* Características sujetas a cambios sin previo aviso.

VENTAS LIMA: ATE: Av. Nicolás Ayllón 2648 (Ref.: A 2 cdas. del Puente Santa Anita). Teléfonos: 713 - 5260 / 713 - 5324. ATE: Av. Evitamiento 1654 (Ref.: A 1 cuadra del peaje de Av. Separadora Industrial). Teléfonos: 713 - 5324 / 713 - 5018.

SAN MIGUEL: Av. Elmer Faucett 117 (Ref.: Óvalo Faucett / Marina) PLAZA LIMA NORTE: Expomotor

VENTAS PROVINCIAS: DERCO AREQUIPA, DERCO PIURA, DERCO CAJAMARCA, CHICLAYO (Automotores Pakatnamu), TRUJILLO (Bmotors), HUARAZ (Centro Automotriz Multimarca), TARAPOTO (Motorshow Tarapoto), HUÁNUCO (Carrión Automotriz),

PUCALLPA (Factoría GrandPrix), CHINCHA - ICA (Motorgas Chincha), PUNO (Maquinarias Motormass), TACNA (Rimassa), HUANCAYO (KLM Group), CUZCO (Automotriz Cristo Blanco).

www.fotonperu.com.pe



DERCO
maq